



«Amos Trade and Logistics Ltd» (Амос Трейд энд Лоджистикс Лтд)
 Тел./Факс: +7 727 3700609, 3068212, 3089278
 БИН 060640012898

Настенные газовые котлы "eco-KOVI " Пр-во Корея

Таблица характеристик

	eco-KOVI 130K	eco-KOVI 160K	eco-KOVI 200K	eco-KOVI 250K	eco-KOVI 300K	eco-KOVI 350K
Розничная цена (рекомендованная)	200.000тг	220.000тг	230.000тг	240.000тг	260.000тг	280.000тг
Номинальная теплопроизводительность (кВт)	15,1кВт	18,6кВт	23,3кВт	29,1кВт	34,9кВт	40,7кВт
Расход газа (м ³ /ч)	1,45м ³ /ч	1,80м ³ /ч	2,23м ³ /ч	2,83м ³ /ч	3,38м ³ /ч	3,70м ³ /ч
КПД	92%					
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°С)	9,3-15,1кВт	9,3-18,6кВт	9,3-2,23кВт	15,1-29,1кВт	15,1-34,9кВт	15,1-40,7кВт
Давление воды в системе отопления на входе	0.3 бар					
Габаритные размеры (мм)	462*244*615			462*344*615		
Масса (кг)	28кг			33кг		36кг
Общая площадь отапливаемого помещения (м²)	150	185	230	290	350	410
Минимальное давление газа	10 мбар					
Максимальное давление газа	25мбар					
Время срабатывания автоматики безопасности котла при погасании запальной горелки (сек)	5-60					
Диаметр дымоотводящей системы	60x100мм			80x110мм		
Резьба газоподводящего патрубка и патрубка водонагревателя (дюймы)	G½					
Производительность ГВС при T25°С	13,3л/мин			16,7л/мин	20,0л/мин	23,3л/мин
Производительность ГВС при T40°С	8,3л/мин			10,4л/мин	12,5л/мин	14,6л/мин