

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 112

Тел: +7 727 370 06 09

Тел: +7 727 308 92 78

Сот. 7 701 486 71 72



e-mail: aliaskar-a@mail.ru

Стабилизаторы ТЕРЛОКОМ Пр-во Россия

Таблица характеристик

Наименование параметра	Терлоком ST-222/500	Терлоком ST-222/500-И	Терлоком-ST-555-И
Розничная цена	16 670	17 878	23 980
Номинальная мощность нагрузки, ВА	222	222	400
Максимальная мощность нагрузки ВА, не более	500	500	555
Входное (сетевое) напряжение, В	145...260	145...260	145...260
Выходное напряжение, В:	200...240	200...240	200...240
Пределы изменения нагрузки, %	0...100	0...100	0...100
Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В	менее 170±3 более 242±3	менее 170±3 более 242±3	менее 170±3 более 242±3
Напряжение между «Землей» и «Нулем» сетевого напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В,	–	–	более 10±1
Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать, В	–	–	менее 165±5 более 260±5
Время переключения, мс, не более	20	20	20
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более	2	2	3
Габаритные размеры ШxВxГ, мм, не более	104x104x135	104x104x135	130x170x85
Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	1,8 (2,0)
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	90	80	80
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP20	IP20	IP20