

ПРАЙС-ЛИСТ "ФИЛЬТРЫ"

Дата: 30.01.2018

Канал: PROFF

Скидка: 0%

ФИЛЬТР ECOCLEAN

ФИЛЬТР ПРОТИВ НАКИПИ ДЛЯ КОТЛОВ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ



Защита теплообменника и ТЭНа от накипи

Продлевает срок службы котла

Колба нового поколения с подключением "SMART - коннект"

Матовая непрозрачная колба для предотвращения образования водорослей при нахождении фильтра под прямыми солнечными лучами

Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн с обеих сторон крышки, что

позволяет установить фильтр в любом удобном для вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой

Производство: Украина

Технические характеристики

Температура обрабатываемой воды: +5 ... +40 °С

Рабочая температура нагреваемой воды: +5 ... +105 °С

Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 кгс/см³)

Срок эксплуатации (картриджа) - 1 год

Срок годности (картриджа) - 3 года

Комплектация:

Корпус, кронштейн, картридж сменный СВОД-АССТ250
резьбовое подключение 1/2 (металлическое)



МОДЕЛЬ	Размер колбы	Объем (мл)	Ресурс (л)	Кол-во в ящике (шт)	Цена, тенге
ФИЛЬТР "ECOCLEAN" ST400 в сборе	10"	400	70 000	16	13 100
КАРТРИДЖ "ECOCLEAN" S400			70 000	20	9 500
Фильтр СВОД-АС в сборе ST250	5"	250	42 000	32	9 500
КАРТРИДЖ "ECOCLEAN" S250			42 000	40	5 900

ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Служит для предварительной очистки воды от нерастворимых механических примесей:

песка, ржавчины, окислы и других механических частиц

Фильтроэлемент: полипропиленовая нить

Тонкость фильтрации 5 мкм

Колба нового поколения с подключением "SMART - коннект"

Матовая непрозрачная колба для предотвращения образования водорослей при нахождении фильтра под прямыми солнечными лучами

Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн с обеих сторон крышки, что

позволяет установить фильтр в любом удобном для вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой

стороны

Рекомендуется устанавливать перед фильтром против накипи EcoClean

Производство: Украина

Технические характеристики

Температура обрабатываемой воды: +5 ... +40 °С

Рабочая температура нагреваемой воды: +5 ... +105 °С

Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 кгс/см³)

Комплектация:

Корпус, кронштейн, фильтроэлемент, **соединитель колб**

Два комплекта штуцеров для подключение 1/2 и 3/4



МОДЕЛЬ	Размер колбы	Объем (мл)	Тонкость фильтрации (мкм)	Кол-во в ящике (шт)	Цена, тенге
ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ	10"	400	5	16	6 500